InfoBiT 16 PVC-PVC

Кабель для громкоговорителей и аппаратуры воспроизводящей звук

RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

Техническая информация:

Кабель для громкоговорителей и аппаратуры воспроизводящей звук с 1 парой медных гибких жил, с изоляцией и оболочкой из ПВХ.
Рабочая температура:
от -20°C до 80°C
Температура укладки:
от -5°C до 50°C
Рабочее напряжение: 300 В
Тестовое напряжение: эффективное напряжение 2500 В
Сопротивление жил (20 °C):14,76 Ω/км
Емкость жил:108 nF/км
Индуктивность: ок. 0,6 mH/km
Мин. радиус изгиба: 130 мм

Строение:

Жилы: многопроволочные жилы из луженной меди (19x0,29)
Изоляция: специальный ПВХ
Цвета жил: черный, белый
Сердечник: скрученная пара
Оболочка: специальный ПВХ, негорючий и нераспространяющий горение в соответствии PN-EN-60332-1
Цвет оболочки: черный

Применение:

Специальные кабели для подключения громкоговорителей, аппаратуры воспроизводящей звук
и измерительных приборов. Кабели можно использовать внутри и снаржуи зданий, в сухой и влажной среде, однако кабель нельзя укладывать непосредственно в воде. Внешне покрытие устойчиво к УФ-излучению и атмосферным явлением. Кабель можно укладывать непосредственно в грунт.

применение внутри помещений | укладка в грунт | наружное применение | для промышленного применения | PN-EN 60332-1 | устойчивость к УФ-излучению

№ по кат.	n x AWG	n x мм^2	Расчетный наружный диаметр кабеля [мм]	Расчетная масса кабеля [кг/км]
LP0169	1 x 2 x 16 AWG	1 x 2 x 1,5	7,2	75

Сечение в мм^2 дано приблизительно.
Кабельный Завод Битнер оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.

BITNER ZAKŁADY KABLOWE