



Техническая информация:

Безгалогенный контрольный провод с цветными жилами

Рабочая температура:

Стационарная проводка: -30°C до 70°C

Передвижная проводка: -5°C до 70°C

Рабочее напряжение: $U_0/U=300/300$ В

Испытание напряжением:

$\leq 0,34$ мм² 1200 В

$\geq 0,5$ мм² 1500 В

Сопротивление изоляции: 20 Мом x км

Приблизительная емкость

(при 800 Гц):

0,14 мм² 120 пФ/м

$\geq 0,25$ мм² 150 пФ/м

Приблизительная индуктивность:

0,65 мГн/км

Мин. радиус изгиба:

Эластичные соединения: 10 x Ø

Стационарная укладка: 5 x Ø

Строение:

Жилы: медные многопроволочные жилы 5 класса, в соответствии с PN-EN 60228

Изоляция: специальный безгалогенный полимерный материал

Обозначение жил: цветом согласно DIN 47100

Сердечник: параллельно скрученные жилы

Оболочка: специальный безгалогенный полимерный материал,

маслоустойчивый (см. таблицу химической устойчивости),

самозатухающий и не

распространяющий пламени

(испытание отдельного кабеля согласно PN-EN 60332-1 и кабельной связки

согласно PN-EN 60332-2-24, IEC 60332-3, категория C)

Цвет оболочки: серый или черный по желанию заказчика

Применение:

Провода предназначены для цепей управления сигнализацией, контроля в промышленном применении, в измерительной технике, а также для передачи информации при помощи аналоговых и цифровых сигналов в системах промышленной электроники и автоматики. Для стационарной установки, а также для передвижных и переносных устройств. Пригодны для работы во внутренних системах, в сухих и влажных помещениях. Строение сердечника (параллельно скрученные жилы) обеспечивает затухание асимметрии на уровне 10 дБ. В среде с высоким уровнем электромагнитных помех рекомендуем использовать экранированный кабель BIT LINN.



применение внутри помещений



для промышленного применения



PN-EN 60332-1



IEC 60332-3
PN-EN 60332-3



высокая гибкость



безгалогенный



негорючая оболочка

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S330 00	2 x 0,14	3,4	16,4	2,7
S330 01	3 x 0,14	3,6	18,9	4,1
S330 02	4 x 0,14	3,9	22,2	5,4
S330 03	5 x 0,14	4,2	26,4	6,8
S330 04	6 x 0,14	4,6	30,6	8,1
S330 05	7 x 0,14	4,6	31,6	9,5
S330 06	8 x 0,14	5,0	34,6	10,8
S330 07	10 x 0,14	5,6	41,0	13,5
S330 08	12 x 0,14	5,8	46,5	16,2
S330 09	14 x 0,14	6,1	52,0	18,9
S330 10	16 x 0,14	6,4	59,0	21,6
S330 11	18 x 0,14	6,7	65,5	24,3
S330 12	20 x 0,14	7,1	72,0	27,0
S330 13	21 x 0,14	7,1	73,2	28,4
S330 14	27 x 0,14	7,9	95,5	36,5
S330 15	30 x 0,14	8,5	102,5	40,5
S330 16	37 x 0,14	9,1	122,0	50,0
S330 17	40 x 0,14	9,4	133,5	54,0
S330 18	44 x 0,14	10,2	146,5	59,4
S330 19	48 x 0,14	10,4	160,5	64,8
S330 20	52 x 0,14	10,6	178,0	70,2
S330 21	56 x 0,14	10,9	181,0	75,2
S330 22	61 x 0,14	11,3	193,5	82,4
S330 23	2 x 0,25	3,7	20,3	4,8

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S330 24	3 x 0,25	3,9	23,9	7,2
S330 25	4 x 0,25	4,3	28,4	9,6
S330 26	5 x 0,25	4,6	34,0	12,0
S330 27	6 x 0,25	5,0	39,8	14,4
S330 28	7 x 0,25	5,0	41,3	16,8
S330 29	8 x 0,25	5,5	45,4	19,2
S330 30	10 x 0,25	6,2	53,7	24,0
S330 31	12 x 0,25	6,4	61,5	28,8
S330 32	14 x 0,25	6,7	69,5	33,6
S330 33	16 x 0,25	7,1	79,0	38,4
S330 34	18 x 0,25	7,7	92,0	43,2
S330 35	20 x 0,25	8,0	101,5	48,0
S330 36	21 x 0,25	8,0	103,0	50,4
S330 37	27 x 0,25	9,3	138,5	64,8
S330 38	30 x 0,25	9,4	139,0	72,0
S330 39	37 x 0,25	10,1	167,0	88,8
S330 40	40 x 0,25	11,1	191,0	96,0
S330 41	44 x 0,25	11,7	208,0	105,6
S330 42	48 x 0,25	11,9	222,5	115,2
S330 43	52 x 0,25	12,5	251,0	124,8
S330 44	56 x 0,25	12,9	265,0	134,4
S330 45	61 x 0,25	13,3	286,0	146,4
S330 46	2 x 0,34	4,0	24,7	6,5
S330 47	3 x 0,34	4,3	29,5	9,8

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S33048	4 x 0,34	4,6	35,4	13,1
S33049	5 x 0,34	5,0	43,0	16,3
S33050	6 x 0,34	5,4	49,6	19,6
S33051	7 x 0,34	5,4	52,5	22,9
S33052	8 x 0,34	6,0	57,5	26,1
S33053	10 x 0,34	6,8	68,6	32,7
S33054	12 x 0,34	7,0	79,0	39,2
S33055	14 x 0,34	7,6	93,4	45,7
S33056	16 x 0,34	8,0	106,0	52,2
S33057	18 x 0,34	8,4	118,0	58,8
S33058	20 x 0,34	8,8	131,5	65,3
S33059	21 x 0,34	8,8	133,5	68,6
S33060	27 x 0,34	10,1	172,5	88,2
S33061	30 x 0,34	10,6	186,5	98,0
S33062	37 x 0,34	11,4	224,0	121,0
S33063	40 x 0,34	11,8	244,0	130,7
S33064	44 x 0,34	12,8	273,5	143,7
S33065	48 x 0,34	13,0	294,0	156,7
S33066	52 x 0,34	13,3	313,5	169,8
S33067	56 x 0,34	13,8	335,5	182,4
S33068	61 x 0,34	14,6	375,0	199,2
S33069	2 x 0,5	4,7	33,2	9,6
S33070	3 x 0,5	5,0	39,8	14,4
S33071	4 x 0,5	5,5	48,0	19,2
S33072	5 x 0,5	6,0	58,2	24,0
S33073	6 x 0,5	6,5	67,8	28,8
S33074	7 x 0,5	6,5	71,6	33,6
S33075	8 x 0,5	7,4	81,5	38,4
S33076	10 x 0,5	8,4	96,9	48,0
S33077	12 x 0,5	8,7	111,5	57,6
S33078	14 x 0,5	9,1	126,8	67,2
S33079	16 x 0,5	9,6	144,5	76,8
S33080	18 x 0,5	10,1	161,0	86,4
S33081	20 x 0,5	10,9	184,0	96,0
S33082	21 x 0,5	10,9	188,0	100,8
S33083	27 x 0,5	12,7	252,0	129,6
S33084	30 x 0,5	13,2	267,5	144,0
S33085	37 x 0,5	14,2	321,0	177,6
S33086	40 x 0,5	15,3	359,5	192,0
S33087	44 x 0,5	16,3	403,0	211,2
S33088	48 x 0,5	16,6	430,0	230,4
S33089	52 x 0,5	17,0	460,0	249,6
S33090	56 x 0,5	17,5	491,0	268,8
S33091	61 x 0,5	18,1	527,5	298,8
S33092	2 x 0,75	5,1	41,0	14,4
S33093	3 x 0,75	5,4	50,0	21,8
S33094	4 x 0,75	6,0	60,7	28,8
S33095	5 x 0,75	6,5	73,6	36,0
S33096	6 x 0,75	7,1	87,1	43,2

№ по кат.	n x мм ²	Диаметр [мм]	Расчетный вес кабеля [кг/км]	Cu [кг/км]
S33097	7 x 0,75	7,1	92,1	50,4
S33098	8 x 0,75	8,0	104,3	57,6
S33099	10 x 0,75	9,2	124,5	72,0
S33100	12 x 0,75	9,5	144,5	86,4
S33101	14 x 0,75	10,0	165,0	100,8
S33102	16 x 0,75	10,8	192,5	115,2
S33103	18 x 0,75	11,3	216,0	129,6
S33104	20 x 0,75	11,9	240,0	144,0
S33105	21 x 0,75	11,9	245,0	151,2
S33106	27 x 0,75	14,2	330,0	194,4
S33107	30 x 0,75	14,4	348,0	216,0
S33108	37 x 0,75	15,8	427,0	266,4
S33109	40 x 0,75	17,2	465,5	284,0
S33110	2 x 1	5,8	53,2	19,2
S33111	3 x 1	6,2	65,2	28,8
S33112	4 x 1	6,8	79,5	38,4
S33113	5 x 1	7,6	100,7	48,0
S33114	6 x 1	8,3	120,0	57,6
S33115	7 x 1	8,3	125,6	67,2
S33116	8 x 1	9,2	137,0	76,8
S33117	10 x 1	10,8	168,7	96,0
S33118	12 x 1	11,1	195,5	115,2
S33119	14 x 1	11,7	223,2	134,4
S33120	16 x 1	12,4	254,5	153,6
S33121	18 x 1	13,5	299,3	172,8
S33122	20 x 1	14,1	332,0	192,0
S33123	2 x 1,5	6,2	64,8	29,0
S33124	3 x 1,5	6,6	80,7	43,5
S33125	4 x 1,5	7,5	102,8	58,0
S33126	5 x 1,5	8,2	125,0	72,5
S33127	6 x 1,5	8,9	148,5	87,0
S33128	7 x 1,5	8,9	158,4	101,5
S33129	8 x 1,5	9,9	172,7	116,0
S33130	10 x 1,5	11,6	213,4	145,0
S33131	12 x 1,5	12,0	248,5	174,0
S33132	14 x 1,5	12,6	285,0	203,0
S33133	16 x 1,5	13,7	338,0	232,0
S33134	18 x 1,5	14,5	379,0	261,0
S33135	20 x 1,5	15,4	427,5	290,0
S33136	2 x 2,5	7,8	104,3	48,0
S33137	3 x 2,5	8,4	130,2	72,0
S33138	4 x 2,5	9,3	160,4	96,0
S33139	5 x 2,5	10,2	196,3	120,0
S33140	6 x 2,5	11,3	240,8	144,0
S33141	7 x 2,5	11,3	255,5	168,0
S33142	8 x 2,5	13,0	290,0	192,0
S33143	10 x 2,5	14,9	348,5	240,0
S33144	12 x 2,5	15,6	414,0	288,0

Кабельный Завод БИТНЕР оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию товара без предварительного уведомления.

Примечание: По желанию заказчика изготавливаем провода с количеством жил или диаметром, которые отличаются от указанных в таблице.
Кабели BIT LiHN изготавливают также для напряжения $U_0/U = 300/500$ В и $U_0/U = 0,6/1$ кВ